



Hochleistungs-A4-Farb-MFPs für die nahtlose Integration in Ihren Dokumenten-Workflow

Die A4-Multifunktionsdrucker der ES7400 MFP Serie bieten Ihnen die Tools, um Ressourcen innerhalb Ihres Unternehmens optimal zu nutzen und verbessert dabei die Kommunikation und den Dokumenten-Workflow durch die integrierte, offene Systemplattform sXP (smart Extendable Platform). Die Kombination aus Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen¹ und Heften in einem leistungsstarken, ergonomischen System sorgt für effizientes und sicheres Dokumentenmanagement und eine zuverlässige Dokumentenausgabe.

Ultimative Flexibilität

Die ES7400 MFP Serie ist so flexibel konfigurierbar, dass alle Ihre jetzigen und künftigen Anforderungen im Geschäftsalltag erfüllt werden.

- Flexible Anbindung an Drittanbieter-Software
- Individuell konfigurierbarer, hintergrundbeleuchteter 23 cm Farb-LCD-Touchscreen

Verbesserung der Produktivität

Das Design der robusten und effizienten ES7400 MFP Serie ist darauf ausgerichtet, die Produktivität zu steigern. Dafür steht eine große Bandbreite von hochwertigen Funktionen als Standard zur Verfügung:

- Druckgeschwindigkeit bis zu 40 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarz-Weiß
- Papierfassungsvermögen bis zu 3.160 Blatt
- Eingebauter Komforthefter
- Interner Finisher zum Sortieren und Heften (nur ES7470dfn und ES7480dfn)
- Zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten für Drucken und Kopieren erhältlich

- Maximales monatliches Druckvolumen von 100.000 Seiten
- 1,2 GHz Prozessor und 2 GB RAM-Speicher
- 160 GB Festplatte als Standard
- 10/100/1000 baseT Ethernet
- Dreijährige Vor-Ort-Garantie bei Registrierung Ihres Produkts innerhalb von 30 Tagen

Dokumenten- und Datensicherheit auf höchstem Niveau

Mit einer Sicherheit und Verschlüsselung auf höchstem Industriestandard bietet die ES7400 MFP Serie eine ausgefeilte Benutzerauthentifizierung, die unautorisierten Zugriff verhindert und Ihre Unternehmensdaten schützt. Zusätzlich kann der Benutzerzugriff individuell konfiguriert werden, so dass Sie die Funktionen einfach aktivieren oder deaktivieren können.

- Sichere Verschlüsselung von Druckaufträgen auf der Festplatte des Systems
- SNMPv3 und optional IPSec für sichere Übertragung der Druckdaten
- PIN/IC Card/LDAP/Kerberos-Zugriffskontrolle
- Sicheres Drucken mit PIN oder mit einem optionalen Kartenlesegerät (MIFARE/HID)

High Definition LED-Scans

Für hochauflösende Scans kombiniert die ES7400 MFP Serie moderne LED-Technologie mit einer Vielzahl an Funktionen, die die Produktivität und den Dokumenten-Workflow verbessern.

- Hohe Scangeschwindigkeiten von bis zu 40 Seiten pro Minute
- Duplex-Scannen
- Scan- to interne Dateiablage, Scan-to Shared Folder, Scan-to E-Mail, Scan-to USB-Speicher
- Überspringen von leeren Seiten

Schnelles und flexibles Kopieren

Die ES7400 MFP Serie kombiniert moderne LED-Technologie mit einer ganzen Bandbreite an Funktionen, die das Kopieren vereinfachen.

- Hohe Kopiergeschwindigkeiten von bis zu 40 Seiten pro Minute
- Ausweis Kopierfunktion, Kopieren aus unterschiedlichen Papierschächten, Buchkopie
- Duplex-Kopieren (1 auf 2, 2 auf 1, 2 auf 2)
- Die Vorlagen-Funktion speichert häufig verwendete Aufgaben

Schont die Umwelt

Die Modelle der ES7400 MFP Serie sind die ersten A4 Voll-LED-Multifunktionsdrucker für mittelgroße bis große Arbeitsgruppen.

- Duplex-Druck, -Kopieren und -Scannen für einen reduzierten Papierverbrauch
- Hochoberflächige Tonerkartuschen
- Tonerspar-Funktion
- 2 W oder weniger im Tiefschlafmodus
- Energy Star-zertifiziert



ES7400 MFP Serie - Farb- und Mono-Multifunktionsgerät DRUCKER

A4 Druckgeschwindigkeit	ES7470 MFP: 34 S./Min. Farbe, 36 S./Min. Schwarz-Weiß; ES7480 MFP: 40 S./Min. Farbe, 40 S./Min. Schwarz-Weiß
Zeit bis zum ersten Druck	ES7470 MFP: 9 Sekunden Farbe, 8 Sekunden Schwarz-Weiß; ES7480 MFP: 8 Sekunden Farbe, 8 Sekunden Schwarz-Weiß
Aufwärmzeit	Bis zu 35 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 19 Sekunden nach Energiesparmodus
Prozessorgeschwindigkeit	1,2 GHz
Auflösung	600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi (nur PS-Treiber)
Druckerschriftarten	Skalierbar: 80 PCL Schriftarten & 138 PostScript Schriftarten
SCANNER	
Optische Auflösung	Bis zu 600 x 600dpi
Geschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten (Farbe/Schwarz-Weiß)
Farbtiefe	Output 24 bit (8 bit x 3 RGB)
Dokumentenzufuhr	Bis zu 100 Seiten automatischer Dokumenteneinzug (R-ADF)
Kontrast	9 Stufen
Format	JPEG, TIFF (multi/single page), PDF (multi/single page), Slim PDF, Secure PDF, XPS (multi/single page)
Adressbuch	LDAP & internes Adressbuch
KOPIERER	
Scan zu	SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, USB Speicher, E-Mail
Zeit bis zur ersten Kopie	13 Sekunden Farbe, 13 Sekunden Schwarz-Weiß
Geschwindigkeit	ES7470 MFP: 34 S./Min. Farbe, 36 S./Min. Schwarz-Weiß; ES7480 MFP: 40 S./Min. Farbe, 40 S./Min. Schwarz-Weiß
Auflösung	600 dpi
Verkleinern/Vergrößern	25-400 %
Maximale Kopienanzahl	999
FAX (OPTIONAL)	
Schnittstellen	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Geschwindigkeit	ITU-T G3 (Super G3) bis zu 33.6 kbps, 3 Sekunden/Seite
Internet Fax	ITU-T T.37
Kurzwahl	Adressbuch bis zu 3.000 Nummern
Gruppen	Bis zu 200
Rundfax	Maximum 400
Seitenspeicher	100 Aufträge, 1.000 Seiten/Auftrag und bis zu 1 GB in HDD

SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE

Schnittstellen	10/100/1000 baseT, USB 2.0/ Hi Speed USB, Optional Wireless (802.11 b/g)
Embedded Open Platform	sXP (smart Extendable Platform)
Druckersprachen	PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3 Emulation, PDF emulation, XPS
Netzwerk und Protokolle	Unterstützt alle wichtigen Netzwerk-Protokolle über die Ethernetkarte mit internem Webserver für Drucker- und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IP v4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service for Devices
OS Kompatibilität²	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 oder höher / Server 2008 SP1 oder höher (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Server 2012 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs für Linux/Unix
Utility Suite²	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ³ , Print job accounting Enterprise ³ , PrintSuperVision.NET ³ , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager ³

SICHERHEIT

Sicherheitseinrichtung	IP Filtering, MAC Filtering, IPSec (option), Secure Print, Secure Print Druckauftrag-Verschlüsselung (by secure HDD), SMTP Server Authentifizierung, POP before SMTP Authentifizierung, SSL Security for SMTP Protocol, SNMPv3, SSL/TLS Encryption, Port Change, Storage Device Encryption, Secure Erase, Disable Host USB Feature
Authentifikation	LDAP
Zertifikate	CE, Energy Star, GS
BEDIENFELD	
LCD-Display	23 cm farbiger Bildschirm mit Touchfunktion
Tastatur	12 numerische Tasten, 6 Hauptfunktionstasten (Menu, Kopieren, Scannen, Drucken, FilingBox, Faxen), Power, Power save, Reset, Stop, Start Key, Einstellung, Interrupt, Counter Key, Authentication, Clear Key

¹Faxoption durch Techniker installierbar, ²Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website;

³Nur Windows; ⁴Enthält alle Verbrauchsmaterialien

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

OKI EUROPE (DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH)

Hansaallee 187
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 52 66 - 0
Fax +49 (0) 211 52 66 - 600
info@oki.de | office@oki.at
www.oki.com/DE | www.oki.com/AT

OKI EUROPE (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 (0) 61 827 94 94
Fax +41 (0) 61 827 94 90
info@oki.ch
www.oki.com/CH



© Copyright 2018 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Deutschland & Österreich) ist der Handelsname für OKI EUROPE LIMITED, Branch Office Germany, mit eingetragenem Firmensitz in Hansaallee 187, 40549 Düsseldorf, Deutschland, eine Niederlassung von OKI EUROPE LIMITED, einer in England unter der Firmennummer 02203086 eingetragenen Gesellschaft mit eingetragenem Firmensitz in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Vereinigtes Königreich. OKI EUROPE LTD ist Teil der OKI Electric Unternehmensgruppe.
Angaben vorbehaltlich jederzeitiger Änderungen ohne Vorankündigung. Alle Schutzrechte an Markennamen sind anerkannt. Versionsnummer 18220118 TMG.

PAPIERVERARBEITUNG

Fassungsvermögen	Fach 1: 530 Blätter (80 g/m ²); Mehrzweckfach: 100 Blätter (80 g/m ²); R-ADF: 100 Blätter (80 g/m ²)
Fassungsvermögen optionaler Papierschächte	Fach 2: 530 Blätter (80 g/m ²); Fach 3: 530 Blätter (80 g/m ²); Fach 4: 530 Blätter (80 g/m ²); Großraumkassette (LCF): 2.000 Blätter (80 g/m ²)
Paper Input capacity	Standard: Bis zu 630 Blätter (80 g/m ²); Maximum: Bis zu 3.160 Blätter (80 g/m ²)
Finishing	Externer Hefter: Heften - bis zu 20 Blätter (80 g/m ²); Interner Finisher: Versetzte Ausgabe, heften - bis zu 50 Blätter (80 g/m ²) (nur dfn Modelle)
Papierformate	Fach 1: A4, A5, B5; Fach 2/3/4: A4, A5, B5; Großraumkassette: A4; Mehrzweckfach: A4, B5, A5, A6. Umschläge (Com-9, Com10, DL, C5), Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666). Benutzerdefinierte Formate: Breite 64-216 mm Länge 127-1.321 mm; R-ADF: A4, A5, A6 (simplex), B5; Duplex: A4, A5, B5. Benutzerdefinierte Formate: Breite 148,5-216 mm, Länge: 210-356 mm
Papiergewicht	Fach 1: 64 - 220 g/m ² ; Fach 2/3/4: 64 - 220 g/m ² ; Großraumkassette: 64 - 220 g/m ² ; Mehrzweckfach: 64 - 250 g/m ² ; R-ADF: 60 - 105 g/m ² ; Duplex: 64 - 220 g/m ²
Duplexdruck	Standard
Papierausgabe	Face up: 100 Blätter (80 g/m ²), Face down: 500 Blätter (80 g/m ²) (dn Modelle); Face up: 100 Blätter (80 g/m ²), Face down: 100 Blätter (80 g/m ²), Finisher: 500 Blätter (80 g/m ²) (dfn Modelle)

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

Speicher	RAM: 2 GB High Performance Secure HDD: 160 GB
Umgebung	Temperatur/Luftfeuchtigkeit: 10°C - 32°C (17°C - 27°C empfohlen) / 20% - 80% RF (50% - 70% RF empfohlen) Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -10°C - 43°C / 10% - 90% RF
Stromversorgung	Single phase 220-240 V, Frequenz 50/60 Hz +/- 2%
Stromverbrauch	Normal: 800 W; Max: 1.500 W; Idle: 130 W; Energiesparmodus: 60 W; Deep Sleep: <2 W
Geräuschpegel	Betrieb: 57 dB(A) oder weniger; Standby: 37 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: keine Geräuschemission
Abmessungen (HxBxT)	675 x 522 x 604 mm (dn Modelle); 811 x 522 x 604 mm (dfn Modelle)
Gewicht⁴	ca. 50 kg (dn Modelle); ca. 60 kg (dfn Modelle)
Auslastung	Durchschnitt: 8.000 Seiten/Monat ES7470 MFP; 10.000 Seiten/Monat ES7480 MFP, Maximum: 100.000 Seiten/Monat
Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf
Artikelnummer	ES7470dn: 45376113; ES7470dfn: 45376913; ES7480dn: 45376213; ES7480dfn: 45377013

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)

Papierschächte	2./3./4. Papierfach: 45466502; Großraumkassette: 45393302
Untergestell	45466602
Bestellbare Optionen	Wireless: 45517901; Antenne: 45518001; Fax: 45036922
Sicherheit	Data Overwrite Enabler: 45518101; IPSec Enabler: 45518401
smart Extendable Platform	Meta scan Enabler: 45518201

VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)

Tonerkartuschen* (11.500 Seiten)	Cyan: 45396215; Magenta: 45396214; Gelb: 45396213
Tonerkartusche* (15.000 Seiten)	Schwarz: 45396216
Bildtrommeleinheit** (30.000 Seiten; max. 40.000 Seiten)	Cyan: 01333303; Magenta: 01333302; Gelb: 01333301; Schwarz: 01333304
Transportband (60.000 Seiten)	45381102
Fixiereinheit (60.000 Seiten)	45380003
Heftklammern für externen Hefter (3.000 Heftklammern)	45513301
Heftklammern für internen Finisher (15.000 Heftklammern)	42937603 (ES7470dfn & ES7480dfn)

* Toner: DIN A4-Ergiebigkeit nach @ ISO/IEC 19798; mit der Erstausrüstung des Druckers können etwa 4.800 A4-Seiten gedruckt werden.

** Bildtrommel: durchschnittliche Lebensdauer bei 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1, einseitiger Druck.



EINFACH EINZIGARTIG - 3 JAHRE GARANTIE

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Voll abgedeckt von OKI!

Weitere Informationen finden Sie unter:

Deutschland - www.oki.de/warranty

Österreich - www.oki.at/warranty

Schweiz - www.oki.ch/warranty

Ohne Registrierung gelten die landesspezifischen, gesetzlichen Standards.

OKI